การปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการ ขึ้นรูปพลาสติกโดยความร้อนในการผลิตตู้เย็น



นาย มังกร ขจรเดชะ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 ISBN 974-638-165-2 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS OF PLASTIC THERMOFORMING PROCESS IN REFRIGERATOR MANUFACTURING

MR. MANGKORN KHAJONDECHA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Graduate School

Chulalongkom University

Academic Year 1997

ISBN 974-638-165-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก โดยความร้อนในการผลิตตู้เย็น โดย นายมังกร ขจรเดชะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ เรี่ยวเดชะ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (คาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภิวัฒน์ ซุติวงศ์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ จรูญ มหิทธาฟองกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ เรี่ยวเดชะ) (รองศาสตราจารย์ ดร.ซูเวช ซาญสง่าเวช) กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย)

บลบบบบตุจัดเล่า ขยายพบ<mark>ธ์ภายในอรลบสีเพียวนี้เพียง</mark>แผ่นเดียว

มังกร ขจรเตบะ: การปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกโดยความร้อนใน การผลิตตู้เย็น (PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS OF PLASTIC THERMOFORMING PROCESS IN REFRIGERATOR MANUFACTURING) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มานพ เรี่ยวเตชะ , 126 หน้า. ISBN 974-638-165-2.

กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกโดยความร้อน (Thermoforming Process) เป็นกระบวนการ หนึ่งที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรง ต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมการทำงาน

การปรับปรุงผลิตภาพในวิทยานิพนธ์นี้ได้ดำเนินการ ในระบบการขึ้นรูปทางความร้อนโดยการ ปรับปรุงพารามิเตอร์ของกระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การขนส่งระหว่างการผลิตและการทำงาน ในสายการประกอบย่อยโดยอาศัยวิธีทางวิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสมเข้าช่วย เช่น

- การศึกษาและออกแบบวิธีการทำงานที่มีมาตรฐาน
- การกำหนดเวลามาตรฐาน
- วิธีการควบคุมคุณภาพ

จากการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลิตภาพได้คือ ลดเวลาสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องจักรได้ประมาณ
23 % ปริมาณของเสียในขั้นตอนการขึ้นรูปลคลงเฉลี่ยจาก 3.4 % เหลือ 2.2 % หรือลดลง 35 % ใน
ขั้นตอนการประกอบลดลงเฉลี่ยจาก 2.5 % เหลือ 1.7 % หรือลดลง 32 % และปริมาณของเสียจากการ
ขนส่งลดลงจาก 12 % เหลือ 4.7 % หรือลดลง 61 % สามารถลดการใช้แรงงานลงได้ 20 %
ลดการใช้วัสดุทางอ้อมลงได้ประมาณ 27 % และกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงานได้

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่อนิสิต อิเรกเ อามด(ว	••••
	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🗠 🔼	••••
ปีการศึกษา25.40	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	••••

a real modernation of the treatment of the

C716709: MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING
KEY WORD: PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS / THERMOFORMING / WORK STUDY

MANGKORN KHAJONDECHA: PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS OF PLASTIC THERMOFORMING PROCESS IN REFRIGERATOR MANUFACTURING.

THESIS ADVISOR = ASSIST.PROF.MANOP. REODECHA, Ph.D. 126 pp.
ISBN 974-638-165-2.

In manufacturing of refrigerater, thermoforming is an important process. Improvements of its productivity will have major impacts on product cost and quality and work conditions.

This thesis improves productivity in the thermoforming process. The improvements are achieved by establishing better process parameters and a quality control system, and by improving material handling and work methods. These improvements use industrial engineering techniques such as the study and design of standard work methods, the establishment of standard times and quality control procedure.

Thr results of the study are that the setup time of thermoforming machines is reduced by 23 % ,the defects in the thermoforming of the tubs are reduced from 3.4 % to 2.2 % of production or a 35 % reduction, the defects in the assembly process are reduced from 2.5 % to 1.7 % of production or a 32 % reduction, the damages due to material handling are reduced from 12 % to 4.7 % or a 61 % reduction, labor and consumption of indirect material are reduced by 20 % and 27 % repectively. Standard times are also established.

ภาควิชา วิวิสวกรรมอุตสาหกวร	ลายมือชื่อนิสิต 🔿 ราง 🎖 รองเกษา
สาขาวิชา วิสวกรรมอุตสาหการ 😂 💢	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🔌 -
ปีการศึกษา 2540	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

กิตติกรรมประกาศ

บุคคลแรกที่ผู้เขียนต้องการจะกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ก็คือท่านอาจารย์
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ ที่ได้ให้โอกาส คำแนะนำ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
ช่วยแก้ไขและตรวจทานวิทยานิพนธ์จนกระทั่งสำเร็จไปด้วยดี รวมทั้งคำแนะนำ การตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อันได้แก่ รศ.จรูญ มหิทธาฟองกุล
รศ.ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และนอกจากนั้นผูเขียนยังได้รับความร่วม
จากเพื่อนพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ดำเนินการทุกๆท่าน เช่น คุณไกรศร
เลิศรังสรรค์ คุณอนุชา อานทิพย์สุวรรณ คุณประภัสสร ผาแดง คุณพิริยะ ผลสินธุ์
คุณสันติ องอาจ คุณอัมราภรณ์ ปันทา คุณอังคณา วรีฤทธิ์ คุณเพ็ญจา มณีเศวต ซึ่งผู้เขียน
ขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วย

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนๆซึ่งให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ กระตุ้นและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมาและหากวิทยานิพนธ์นี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอกราบขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ด้วย

มังกร ขจรเดชะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	৭
กิตติกรรมประกาศ	ପ୍ଥ
สารบัญตาราง	BH
สารบัญภาพ	ល្ង
บทที่	
1. บทน้ำ	1
1.1 ภูมิหลังกรณีศึกษา	1
1.2 กระบวนการผลิตและรายละเอียด	1
	1
1.2.1 กระบวนการผลิตโดยสังเชป	1
	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	7
1.4 ขอบเขตการดำเนินงานและขั้นตอน	7
2. การปริทัศน์วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผลิตภาพ	9
2.2 ทฤษฎีและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	11
2.2.1 หลักการพื้นฐาน	12
2.2.2 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา	14
2.2.3 การเพิ่มผลิตภาพ	15
2.2.4 การขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming) ในอุตสาหกรรมพลาสติก	18
2.2.5 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)	22

สารบัญ (ต่อ)

		หน้
3.	การวิเคราะห์ระบบและปัญหาผลิตภาพ	25
	3.1 กลวิธีการแก้ปัญหา	25
	3.2 การวิเคราะห์ระบบ	25
	3.2.1 ระบบงานที่ทำการศึกษา	25
	3.2.2 สาเหตุของปัญหาผลิตภาพ	28
	3.2.3 เกณฑ์การปรับปรุงผลิตภาพ	28
4.	การปรับปรุงผลิตภาพจากพารามิเตอร์ในระบบการขึ้นรูปทางความร้อน	31
	4.1 หลักการพื้นฐาน	31
	4.1.1 ระบบที่จะปรับปรุง	31
	4.1.2 แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ	34
	4.2 ขั้นตอนการปรับปรุงผลิตภาพและผลการปรับปรุงผลิตภาพ	34
	4.2.1 ขั้นตอนการปรับปรุง	34
	4.2.2 ผลการปรับปรุงผลิตภาพ	35
5.	การปรับปรุงผลิตภาพในระบบการตรวจสอบคุณภาพ	40
	5.1 แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงผลิตภาพ	40
	5.2 ขั้นตอนการปรับปรุงและผลการปรับปรุงผลิตภาพ	41
6.	การปรับปรุงผลิตภาพในระบบการขนส่งระหว่างผลิต	51
	6.1 แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงาน	51
	6.2 ผลและสรุปผลการปรับปรุง	51
	6.2.1 ขั้นตอนและผลการปรับปรุง	51
	6.2.2 สรุปผลการทดลอง	55
7.	การปรับปรุงผลิตภาพในระบบการการทำงานในสายการประกอบย่อย	57
	7.1 แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงผลิตภาพ	57

สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	7.2	2 ขั้นตอนการปรับปรุงและผลการปรับปรุงผลิตภาพ	57
		7.2.1 ขั้นตอนการปรับปรุงผลิตภาพ	57
		7.2.2 ผลการปรับปรุงผลิตภาพ	58
8.	บทเ	รรุปและข้อเสนอแนะ	71
	8.1	า บทสรุป	71
	8.2	2 ประโยชน์ของการดำเนินโครงการ	73
	8.3	3 ช้อคิดเห็นจากการปรับปรุง	73
	8.4	4 ปัญหาในการดำเนินงาน	76
	8.5	5 การรักษาสภาพระบบที่ปรับปรุงผลิตภาพแล้ว	77
รายการอ้า	งอิง		78
ภาคผนวก			
ภาคผนวก	n	ตัวอย่าง คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการเปลี่ยน Mold	81
ภาคผนวก	1	ตัวอย่าง คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบแผ่น HIPS ก่อนขึ้นรูป	86
ภาคผนวก	A	ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงานการตรวจและทดสอบวัสดุและชิ้นส่วน	
		เพื่อการผลิต	90
		ระเบียบปฏิบัติงานการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น	
		ไปตามข้อกำหนด	95
		คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบชิ้นงาน	100
ภาคผนวก	1	ตัวอย่าง การคำนวณเวลามาตรฐาน	105
ภาคผนวก	9	รายละเอียดการหาค่าเวลาเผื่อสำหรับความเครียด	114
ประวัติผู้เชี	ยน		126

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 แสดงกระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรในเครื่องขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์เดี่ยว	
ก่อนทำการปรับปรุง	37
ตารางที่ 4.2 แสดงกระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรในเครื่องขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์เดี่ยว	
หลังทำการปรับปรุง	38
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการปรับปรุงเวลารอคอยการปรับตั้งเครื่องจักร เครื่อง Thermoform 1	39
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการปรับปรุงเวลารอคอยการปรับตั้งเครื่องจักร เครื่อง Thermoform 2	2 39
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบวิธีการควบคุมคุณภาพก่อนและหลังการปรับปรุง	44
ตารางที่ 5.2 แสดง เปอร์เซ็นต์ของเสีย ของถังในก่อนและหลังการปรับปรุงผลิตภาพ	
โดยควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ	45
ตารางที่ 5.3 แสดง เปอร์เซ็นต์ของเสีย ของชุดถึงในก่อนและหลังการปรับปรุงผลิตภาพ	
โดยควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ	45
ตารางที่ 5.4 การเปรียบเทียบมูลค่าของปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงที่ได้	
จากการควบคุมคุณภาพ	50
ตารางที่ 6.1 ผลการทดลองโดยแปรผันจำนวน Batch ของการขนส่ง	53
ตารางที่ 6.2 ผลการทดลองโดยแปรผันชนิดของพื้นที่ใช้ขนส่ง	54
ตารางที่ 6.3 ผลการทดลองโดยแปรผันขนาดของถังใน	54
ตารางที่ 6.4 ผลการทดลองใช้รูปแบบที่ทำการปรับปรุงแล้ว	56
ตารางที่ 7.1 ผลการปรับปรุงปริมาณการใช้วัสดุรุ่น 2Q	59
ตารางที่ 7.2 ผลการปรับปรุงปริมาณการใช้วัสดุรุ่น 5Q	59
ตารางที่ 7.3 ผลการปรับปรุงปริมาณการใช้วัสดุรุ่น 6Q	59
ตารางที่ 7.4 ผลการปรับปรุงปริมาณการใช้วัสดุรุ่น 7Q	60
ตารางที่ 7.5 แสดงกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วของการประกอบชุดถังใน	61
ตารางที่ 7.6 ผลการศึกษาเวลามาตรฐานของการประกอบชุดถังใน 2Q	65
ตารางที่ 7.7 ผลการศึกษาเวลามาตรฐานของการประกอบชุดถังใน 5Q	66
ตารางที่ 7.8 ผลการศึกษาเวลามาตรฐานของการประกอบชุดถังใน 6Q	67
ตารางที่ 7.9 ผลการศึกษาเวลามาตรฐานของการประกอบชุดถังใน 7Q	68
ตารางที่ 8.1 สรปผลผลิตภาพที่ปรับปรง	72

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 ผังกระบวนการผลิตตู้เย็น	4
รูปที่ 1.2 แสดงถังในหลังผ่านกระบวนการขึ้นรูป	5
รูปที่ 1.3 แสดงซุดถังในลำเร็จ	5
รูปที่ 1.4 แสดงกระบวนการผลิตชุดถังใน	6
รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Drape Vacuum Forming	19
รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Cavity Vacuum Forming	20
รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Pressure Forming	20
รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Free Blowing	21
รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Machanical Stretch Forming	21
รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบ Plug Assist Thermoforming	22
รูปที่ 3.1 แสดงสาเหตุหลักของปัญหาผลิตภาพ	27
รูปที่ 4.1 แสดงกระบวนการขึ้นรูปทางความร้อน	32
รูปที่ 5.1 แสดงผังดำเนินงานของระบบการตรวจสอบวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต	41
รูปที่ 5.2 แสดงผังดำเนินงานของระบบการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	42
รูปที่ 5.3 Flow Chart ของระบบการตรวจสอบคุณภาพ	42
รูปที่ 5.4 กราฟแสดงแนวใน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของถังในรุ่น 2Q	46
รูปที่ 5.5 กราฟแสดงแนวใน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของถังในรุ่น 5Q	46
รูปที่ 5.6 กราฟแสดงแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของถังในรุ่น 6Q	47
รูปที่ 5.7 กราฟแสดงแนวใน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของถังในรุ่น 7Q	47
รูปที่ 5.8 กราฟแสดงแนวใน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของชุดถึงในรุ่น 2Q	48
รูปที่ 5.9 กราฟแสดงแนวใน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของซุดถึงในรุ่น 5Q	48
รูปที่ 5.10 กราฟแสดงแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของชุดถึงในรุ่น 6Q	49
รูปที่ 5.11 กราฟแสดงแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของเสียของซุดถึงในรุ่น 7Q	49
รูปที่ 6.1 แสดงลักษณะการขนส่งในแนวราบ	52
รูปที่ 6.2 แสดงจำนวนการขนส่งกับ % ของเสียที่เกิดขึ้น	53
รูปที่ 6.3 แสดงชนิดของพื้นกับ %ของเสียที่เกิดขึ้น	54
รูปที่ 6.4 ขนาดถังในกับ % ของเสียที่เกิดขึ้น	55

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ 7.1	ตัวอย่างรายละเอียดของตำแหน่งงานก่อนการปรับปรุง	
	ในสายการประกอบย่อยของตู้ขนาด 5 Cu.ft	70
รูปที่ 7.2	ตัวอย่างรายละเอียดของตำแหน่งงานหลังการปรับปรุง	
	ในลายการประกอบย่อยของตู้ขนาด 5 Cu.ft	70